

SPOT LINE

MOVE IT 10

030-6110638M



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Insert lumineux linéaire en plastique ; surface Noir profond ; l'élément d'éclairage peut être inséré et déplacé sans outil grâce à la fixation par clip ; affleurant dans le système de profilés ; alimentation électrique via le profilé de rail électrique MOVE IT System ; protection Hot Plug ; équipé de points lumineux à LED simples ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; points lumineux en retrait ; lentilles utilisées avec caractéristique de rayonnement moyenne ; UGR ≤ 13 ; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; indice de protection IP20 ; CP3 48V ; commande via DALI-2 ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l'intensité (valeur minimale 1%) ; source lumineuse non remplaçable ;



Général

Plafond / mur , Rail	
Noir profond , RAL9005 ¹	
IP20	
601 lm	

LED

4000 K	
CRI ≥ 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	
R _g : 99 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 86	
MR 0.77	
MDER 0.7	

Optique

Medium	
UGR < 13 , $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$	

Electrique


DALI-2	
6.6 W	
CP3 48V	
91 lm/W	
1 DALI Addr.	

Physique


longueur 300 mm	
largeur 11 mm	
hauteur 10 mm	

¹ Code RAL

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage

