MOVE IT 10 track square curve

suspended

030-1331038

Projet / Type

Notes

Quantité / Date

48V

Général

Plafond | Rail Suspendu
noir profond | RAL 9005 [1]
IP20

Electrique

DALI-2
CP3 | 48 V

Physique

largeur 19 mm | hauteur 24 mm
rayon de l'axe central 300 mm
segment 90°
0.33 kg

[1] Code RAL

Notice de montage

Profil extrudé en aluminium plat avec 24 mm de hauteur et 10 mm de largeur de joint ; modèle polygonal ; élément CURVE 90° ; pour montage suspendu (câble de suspension 1500 mm comme accessoire) ; réglage en hauteur sans outil ; surface noir profond anodisé ; avec profilé de rail d'alimentation intégré des deux côtés pour la tension d'alimentation et le signal DALI-2 ; alimentation et signal DALI-2 pour les deux rails avec arrivée unique grâce à des connecteurs de PASS THROUGH (comme accessoire) ; les inserts lumineux peuvent être installés et déplacés sans outils, grâce à un système de fixation par clip ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ; accessoires présentés séparément ;

Dessin de fabrication



['030-1331038'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com