

MOVE IT 10 track

trimless

030-1113038



Projet / Type


Notes

Quantité / Date



Profil extrudé en aluminium plat avec 16 mm de hauteur et 10 mm de largeur de joint ; convient à encastrément sans bord en plafond en placoplâtre ; approprié pour montage au plafond ou mural ; convient à des épaisseurs de plafond 12,5 mm ; avec profil de rail intégré pour fixation d'alimentation électrique et signal DALI-2 ; surface noir profond anodisé ; les inserts lumineux peuvent être installés et déplacés sans outils, grâce à un système de fixation par clip ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ; accessoires présentés séparément ;

Dessin de fabrication



Général

Plafond | Encastré

noir profond | RAL 9005 ¹

IP20

Electrique

DALI-2

CP3 | 48 V

Physique

longueur 1100 mm | largeur 75 mm | hauteur 16 mm

0.72 kg

Découpe

longueur 1104 mm | largeur 36 mm

profondeur de l'encastrement 50 mm

¹ Code RAL

Notice de montage



[*030-1113038*] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com