


VITA direct/indirect module

wall system

099-9912616 099-9316037A 099-9326037A



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Général

Mur , Surface	
aluminium anodisé	
blanc pur	
IP20	
Indirect 7210 lm	
direct 7210 lm	
total 14420 lm	

LED

3000 K	
CRI ≥ 90	
L80 / 50000 h	
sécurité photobio. RG 0 - aucun risque	
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	
R _g : 99 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 89	
MR 0.61	
MDER 0.55	

Optique

Linear Prismatic	
PstLM ≤ 1.0 ¹	
SVM ≤ 0.4 ¹	

Electrique

DALI-2	
123 W	
CP1 220-240V	
117 lm/W	
2 DALI Addr.	

Physique


longueur 1007 mm	
largeur 130 mm	
hauteur 25 mm	
1.7 kg	

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


Notice de montage



Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



[099-9912616 099-9316037A 099-9326037A] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

29.05.2024