

# FLEXTRACK

MOVE IT 25

050-7504038



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



### Général

Plafond / mur | Rail \_\_\_\_\_

rotation 360° \_\_\_\_\_

noir | RAL 9005 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

### LED

3000 K \_\_\_\_\_

### Electrique

DALI-2 \_\_\_\_\_

CP3 | 48 V \_\_\_\_\_

### Physique

longueur 1210 mm | largeur 31 mm | hauteur 31 mm \_\_\_\_\_

1.1 kg \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Code RAL

### Notice de montage



Profil extrudé en aluminium plat avec 31 mm de hauteur et 28 mm de largeur de joint ; surface noir anodisé ; avec profil de rail intégré pour fixation d'alimentation électrique et signal DALI ; à encastrer dans deux profils MOVE IT 25 ; l'profilé peut être inséré et déplacé sans outil grâce au support magnétique + verrouillage ; fixation rotatif à 360° et coulissante à volonté sur une extrémité ; les éléments d'éclairage peuvent être insérés et déplacés sans outil au moyen d'un support magnétique + système de verrouillage ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ;

### Dessin de fabrication

