

# FLEXTRACK

MOVE IT 25 S  
050-751601G



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



### Général

Plafond / mur , Rail \_\_\_\_\_

rotation 360° \_\_\_\_\_

or \_\_\_\_\_

Couleur intérieure noir \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

### LED

3000 K \_\_\_\_\_

### Electrique

non DIM \_\_\_\_\_

48 V \_\_\_\_\_

CP3 \_\_\_\_\_

### Physique

longueur 1810 mm \_\_\_\_\_


largeur 31 mm \_\_\_\_\_

hauteur 31 mm \_\_\_\_\_

1.5 kg \_\_\_\_\_

Profil extrudé en aluminium plat avec 31 mm de hauteur et 28 mm de largeur de joint ; surface thermolaquée or ; Couleur intérieure noir anodisé ; avec profil de rail intégré pour la captation de la tension d'alimentation ; à encastrer dans deux profils MOVE IT 25 S ; l'profilé peut être inséré et déplacé sans outil grâce au support magnétique + verrouillage ; fixation rotatif à 360° et coulissante à volonté sur une extrémité ; les éléments d'éclairage peuvent être insérés et déplacés sans outil au moyen d'un support magnétique + système de verrouillage ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ;

### Dessin de fabrication



### Notice de montage

