

# SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps

048-2700412W 048-2798317 002-90774



Projet / Type

---

Notes

---

Quantité / Date

---



## Général

Plafond , Encastré

---

chrome

---

Set de montage blanc signalisation

---

avant IP44 , arrière IP20

---

4380 lm

---

## LED

2700 K

---

CRI  $\geq 90$

---

L80 / 50000 h

---

MacAdam initial  $\leq 2$  SDCM

---

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 91 , R<sub>t(1-15)</sub>: 89

---

MR 0.53

---

MDER 0.48

---

## Optique

wide flood

---

angle de faisceau 65°

---

$\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

---

PstLM  $\leq 1.0^1$

---

SVM  $\leq 0.4^1$

---

## Electrique

non DIM

---

58 W

---

nombre total d'inserts 50 W

---

CP2 220-240V

---

76 lm/W

---

## Physique

bord

---

longueur 218 mm

---

largeur 118 mm

---

hauteur 75 mm

---

0.46 kg

---

## Découpe

diamètre 105 mm

---

longueur 205 mm

---

épaisseur min. du plafond 2 mm

---

épaisseur max. du plafond 25 mm


---

profondeur de l'encastrement 100 mm

---

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage



[048-2700412W 048-2798317 002-90774] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

17.05.2024