

# TASK direct / indirect power

free standing T-shape  
059-29520TXZ



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



## Général

Sol, Sur pied	
couleurs spéciales	
IP20	
Indirect 7330 lm	
direct 2400 lm	
total 9730 lm	

## LED

3000 K	
CRI $\geq 90$	
L90 / 50000 h	
MacAdam initial $\leq 3$ SDCM	
R <sub>g</sub> : 96, R <sub>f</sub> : 90, R <sub>(1-15)</sub> : 90	
MR 0.61	
MDER 0.56	

## Optique

Microprismatic	
microprismatic	
UGR $\leq 13$ , $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m <sup>2</sup>	
PstLM $\leq 1.0$ <sup>1</sup>	
SVM $\leq 0.4$ <sup>1</sup>	

## Electrique


Loxone Air avec DIM tactile sur tige	
220-240 V	
système 80 W	
système 122 lm/W <sup>2</sup>	
CP1	

## Physique


T-shape	
longueur 800 mm	
largeur 320 mm	
hauteur 1920 mm	

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage

