

TWIST 100 trim 2 lamps

048-1121018F 048-2798318 002-90789



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond | Encastré
inclinaison max 45°
rotation 360°
noir profond | RAL 9005 ¹
Set de montage noir profond
avant IP20 | arrière IP20
6220 lm
luminaire 137 lm/W ²

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 98 | R_f: 91 | R_(f-15): 93
MR 0.54 | MDER 0.49

Optique

flood | angle de faisceau 39°
PstLM ≤ 1.0 ³ | SVM ≤ 0.4 ³


Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr.
CP2 | 220-240 V
système 51 W | luminaire 22.7 W
total fixtures 45 W
650 mA

Physique

longueur 218 mm | largeur 118 mm | hauteur 99 mm
0.72 kg


Répartition de la lumière



flood 39°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	6390	0.70
2	1600	1.40
3	710	2.10
4	400	2.80
5	260	3.50

Dessin de fabrication



Découpe

diamètre 105 mm | longueur 205 mm | largeur 105 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm | épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 160 mm

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

