

INDIRECT low power

MOVE IT PRO
086-6880730B



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Insert lumineux linéaire en plastique ; insert d'éclairage, y compris adaptateur high power + convertisseur, insertion et déplacement sans outil ; affleurant dans le système de profilés ; alimentation électrique via le profilé de rail électrique MOVE IT PRO System ; avec composants lumineux indirects pour une accentuation supplémentaire du plafond ; système de lentilles haute qualité pour un éclairage du plafond maximal et homogène ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 3500 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 80 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP2 220-240V ; DALI contrôle unique ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l'intensité (valeur minimale 1%) ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;



Général

Plafond , Rail _____

indirect batwing low power _____

blanc _____

1630 lm/m _____

IP20 _____

7190 lm _____

LED

3500 K _____

CRI ≥ 80 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

Optique

batwing _____

UGR < 10 , $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m² _____

Electrique

DALI-2 _____

47 W _____

CP2 220-240V _____

153 lm/W _____

1 DALI Addr. _____

11 W/m _____


Physique

longueur 4500 mm _____

largeur 24 mm _____

hauteur 6 mm _____

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Calculateur d'éclairage

