

# LOUVER WIDE

MOVE IT PRO

086-6450734X




Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Insert lumineux linéaire en plastique ; insert d'éclairage, y compris adaptateur high power + convertisseur, insertion et déplacement sans outil ; affleurant dans le système de profilés ; alimentation électrique via le profilé de rail électrique MOVE IT PRO System ; réflecteur de haute qualité avec surface à micro-facettes vaporisée d'aluminium ; réflecteur chromé ; caractéristique d'émission précise avec répartition symétrique de la lumière ; pour utilisation dans les écoles et bureaux ; UGR  $\leq 19$  ; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à  $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$  ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 3500 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3 \text{ SDCM}$  ; CRI  $\geq 80$  ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP2 220-240V ; DALI contrôle unique ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l'intensité (valeur minimale 1%) ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



### Général

Plafond , Rail	
réflecteur large	
réflecteur chromé	
2760 lm/m	
IP20	
8270 lm	

### LED

3500 K	
CRI $\geq 80$	
L90 / 50000 h	
MacAdam initial $\leq 3 \text{ SDCM}$	

### Optique

super wide flood	
UGR $< 19$ , $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$	

### Electrique

DALI-2	
47 W	
CP2 220-240V	
176 lm/W	
1 DALI Addr.	
16 W/m	

### Physique

longueur 3000 mm	
largeur 43 mm	
hauteur 13 mm	

## Calculateur d'éclairage

