

# MOVE IN 45 flex round

trim

063-8221416S 063-8822118 002-90720



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



220-240V

360°

X-PERT

X-PERT

**Général**

Plafond , Demi-encastré

inclinaison max 90°

rotation 360°

aluminium brossé

Set de montage Noir profond

IP20

1020 lm

**LED**

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.53

MDER 0.48

**Optique**

spot

angle de faisceau 12°

P<sub>stLM</sub> ≤ 1.0<sup>1</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>1</sup>

**Electrique**

DALI-2

14.5 W

CP2 220-240V

70 lm/W

1 DALI Addr.

**Physique**

bord

diamètre 77 mm

hauteur 107 mm

0.47 kg

**Découpe**

diamètre 65 mm


épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 195 mm

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


## Répartition de la lumière



spot 12°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	12900	0.21
2	3200	0.42
3	1400	0.63
4	800	0.84
5	500	1.06

## Dessin de fabrication



**Notice de montage**

**Calculateur d'éclairage**

