

# MOVE IN 45 round

trim

063-8121517F 063-8822118 002-90728



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



## Général

Plafond , Demi-encasté
blanc , RAL 9016 <sup>1</sup>
Set de montage noir profond
IP20
1310 lm

## LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>(1-15)</sub> : 89
MR 0.59
MDER 0.53

## Optique

flood
angle de faisceau 36°
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

DALI-2
220-240 V
système 15.9 W
luminaire 13.5 W
luminaire 97 lm/W <sup>3</sup>
36 Vf
400 mA
CP2
1 DALI Addr.

## Physique

bord
diamètre 77 mm
hauteur 107 mm
0.59 kg

## Découpe

diamètre 65 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 195 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

## Répartition de la lumière



flood 36°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3900	0.65
2	980	1.29
3	430	1.94
4	240	2.59
5	160	3.23

## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

