

INDIRECT EXTENSION

high power MOVE IT PRO

086-6805430B



| | |
|-----------------|--|
| Projet / Type | |
| Notes | |
| Quantité / Date | |



Général

| |
|-------------------------------|
| indirect extension high power |
| blanc |
| IP20 |
| 747 lm |

LED

| |
|--------------------------|
| 2700 K |
| CRI ≥ 80 |
| L90 / 50000 h |
| MacAdam initial ≤ 3 SDCM |
| MR 0.48 |
| MDER 0.44 |

Optique

| |
|-----------------------------|
| UGR < 10 , ≥65° <1500 cd/m² |
|-----------------------------|

Electrique


| |
|----------|
| 5.5 W |
| CP3 |
| 136 lm/W |

Physique

| |
|-----------------|
| longueur 250 mm |
| largeur 24 mm |
| hauteur 6 mm |

Insert lumineux linéaire en plastique ; insert lumineux peut être inséré et déplacé sans outils ; affleurant dans le système de profilés ; alimentation électrique via le insert INDIRECT MOVE IT PRO ; avec composants lumineux indirects pour une accentuation supplémentaire du plafond ; système de lentilles haute qualité pour un éclairage du plafond maximal et homogène ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 80 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP3 ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

