

INDIRECT EXTENSION

high power MOVE IT PRO

086-6805430B



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Général

Plafond Rail Suspendu	
blanc	
IP20	
747 lm	

LED

2700 K	
CRI ≥ 80	
L90 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	
MR 0.48 MDER 0.44	

Optique

batwing	
UGR ≤ 10 $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m ²	

Electrique

système 5.5 W luminaire 4.7 W	
système 136 lm/W ¹	
50 mA	
CP3	


Physique

longueur 245 mm largeur 24 mm hauteur 6 mm	
--	--


¹ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Insert lumineux linéaire en plastique ; insert lumineux peut être inséré et déplacé sans outils ; affleurant dans le système de profilés ; alimentation électrique via le insert INDIRECT MOVE IT PRO ; avec composants lumineux indirects pour une accentuation supplémentaire du plafond ; système de lentilles haute qualité pour un éclairage du plafond maximal et homogène ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 80 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP3 ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

