

# INDIRECT EXTENSION

## low power MOVE IT PRO

086-6800430B



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Insert lumineux linéaire en plastique ; insert lumineux peut être inséré et déplacé sans outils ; affleurant dans le système de profilés ; alimentation électrique via le insert INDIRECT MOVE IT PRO ; avec composants lumineux indirects pour une accentuation supplémentaire du plafond ; système de lentilles haute qualité pour un éclairage du plafond maximal et homogène ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; CRI  $\geq 80$  ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP3 ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication



### Général

Plafond   Rail Suspendu	
blanc	
IP20	
374 lm	

### LED

2700 K	
CRI $\geq 80$	
L90 / 50000 h	
MacAdam initial $\leq 3$ SDCM	
MR 0.48   MDER 0.44	

### Optique

batwing	
UGR $\leq 10$   $\geq 65^\circ$ $< 1500$ cd/m <sup>2</sup>	

### Electrique

système 2.8 W   luminaire 2.4 W	
système 134 lm/W <sup>1</sup>	
50 mA	
CP3	

### Physique

longueur 245 mm   largeur 24 mm   hauteur 6 mm	
0.07 kg	

<sup>1</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

