

MINO 60 direct / indirect high lumen ceiling /

suspended system
046-506151XH



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Suspendu
couleurs spéciales
3800 lm/m
IP20
Indirect 1690 lm
direct 2760 lm
total 4450 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
sécurité photobio. RG 0 - aucun risque
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
MR 0.56
MDER 0.51

Optique

High Performance Opal
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Electrique


non DIM
35 W
CP1 220-240V
127 lm/W
30 W/m

Physique

bord
longueur 625 mm
largeur 625 mm
hauteur 80 mm
2.34 kg

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage



[*046-506151XH*] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

06.05.2024