

MINO 60 direct / indirect high lumen ceiling /

suspended system
046-502561XZ



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Suspendu _____

couleurs spéciales _____

3980 lm/m _____

IP20 _____

Indirect 2400 lm _____

direct 3420 lm _____

total 5820 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 80 _____

L90 / 50000 h _____

sécurité photobio. RG 0 - aucun risque _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

MR 0.72 _____

MDER 0.65 _____

Optique

Microprismatic _____

UGR < 19 _____

PstLM ≤ 1.0 ¹ _____

Electrique

non DIM _____

44 W _____

CP1 220-240V _____

132 lm/W _____

30 W/m _____

Physique

bord _____

longueur 1464 mm _____


largeur 60 mm _____

hauteur 80 mm _____

5.8 kg _____

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage



['046-502561XZ'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

06.05.2024