

FRAME 60 mid lumen

trim system

007-93L2617 006-16062G 035-00637



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond Encastré
blanc RAL 9016 ¹
IP20
814 lm
1420 lm/m

LED

4000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
MR 0.72 MDER 0.65

Optique

Microprismatic microprismatic
UGR ≤ 19
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM
CP1 220-240 V
système 6.9 W
système 118 lm/W ³
12 W/m


Physique

bord
longueur 572 mm largeur 77 mm hauteur 78 mm
1.57 kg


Découpe

longueur 588 mm largeur 66 mm
épaisseur min. du plafond 8 mm épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 108 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

