

# SETA 60 CONEX

## reflector direct / indirect plug / socket

suspended system

058-4124138R



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond | Suspendu  
noir profond | RAL 9005  
Réflecteur chrome  
IP20  
Indirect 3030 lm | direct 2460 lm  
total 5490 lm

### LED

4000 K  
CRI  $\geq 90$   
L90 / 50000 h  
MacAdam initial  $\leq 3$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 99 | R<sub>f</sub>: 92 | R<sub>(1-15)</sub>: 90  
MR 0.81 | MDER 0.74

### Optique

Reflector | symmetric  
UGR  $\leq 13$  |  $\geq 65^\circ$   $< 1500$  cd/m<sup>2</sup>  
PstLM  $\leq 1.0$ <sup>1</sup> | SVM  $\leq 0.4$ <sup>2</sup>

### Electrique

DALI-2 | 2 DALI Addr.  
CP1 | 220-240 V  
système 42 W  
système 131 lm/W<sup>3</sup>  
bouchon / chaussette

### Physique

longueur 1181 mm | largeur 60 mm | hauteur 60 mm  
2.8 kg


<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

<sup>3</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques.

### Répartition de la lumière

### Dessin de fabrication



### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

