

STADIO 10

semi-recessed
011-8000016F



Projet / Type _____


Notes _____

Quantité / Date _____




Spot cylindrique miniature en aluminium monté en semi-encasté ; surface laquée en aluminium blanc ; tête de spot rotatif à 360° et orientable à 90° ; approprié pour une épaisseur de plafond de 12,5-22 mm ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 95 ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; incl. optique lentille de grande qualité ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 39° ; indice de protection IP20 ; CP3 ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil (disponible comme accessoire) ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



flood 39°			
h (m)	EO° (lx)	ø (m)	
1	122	0.71	
2	31	1.42	
3	14	2.13	
4	8	2.84	
5	5	3.55	

Dessin de fabrication



Général

Éclairage de vitrine | Surface _____

inclinaison max 90° _____

rotation 360° _____

aluminium blanc | RAL 9006 ¹ _____

IP20 _____

Intérieur _____

60 lm _____

luminaire 105 lm/W ² _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 95 _____

L85 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 102 | R_f: 94 | R_{f(1-15)}: 95 _____

MR 0.61 | MDER 0.55 _____

Optique

flood | angle de faisceau 39° _____

Electrique

sans driver _____

luminaire 0.6 W _____

220 mA _____

CP3 _____

200 mA _____

Physique

longueur 11 mm | largeur 11 mm | hauteur 29 mm _____

0.1 kg _____

Découpe

épaisseur min. du plafond 12.5 mm | épaisseur max. du plafond 22 mm _____

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Notice de montage

