

FINA SUPPORT stadio 10

011-2203018S



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en tar black ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; équipé de têtes de spot miniatures ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 95 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; incl. optique lentille de grande qualité ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 18° ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 24 V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;



Général

Éclairage de vitrine | Sur pied
rotation 360°
tar black | RAL 9021 ¹
IP20
Intérieur
246 lm
insert optique 12 lm/W ²

LED

3000 K
CRI ≥ 95
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R_g: 102 | R_f: 94 | R_{f(1-5)}: 95
MR 0.61 | MDER 0.55

Optique

spot | angle de faisceau 18°

Electrique


sans driver
CP3 | 24 V
luminaire 4.4 W
insert optique 3.3 W

Physique

longueur 400 mm | largeur 11 mm | hauteur 29 mm


¹ Code RAL ² y compris la prise en compte des pertes optiques.

Répartition de la lumière



spot 18°			
h (m)	EO° (lx)	ø (m)	
1	300	0.32	
2	75	0.64	
3	33	0.96	
4	19	1.28	
5	12	1.59	

Dessin de fabrication



Notice de montage

