

# FINA stadio 10

011-2103018S



Projet / Type \_\_\_\_\_


Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_




Insert d'éclairage linéaire miniature en aluminium ; forme tubulaire ; surface laquée en tar black ; au choix pour montage encastré ou apparent (disponible comme accessoire) ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents connecteurs au choix pour raccordement mécanique et électrique - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; équipé de têtes de spot miniatures ; têtes de spot rotatif à 360° et orientable à 90° ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 95 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; incl. optique lentille de grande qualité ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 18° ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 24 V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

## Répartition de la lumière



spot 18°		
h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	300	0.32
2	75	0.64
3	33	0.96
4	19	1.28
5	12	1.59

## Dessin de fabrication



## Général

Éclairage de vitrine | Encastré

inclinaison max 90°

rotation 360°

tar black | RAL 9021 <sup>1</sup>

IP20

Intérieur

246 lm

insert optique 12 lm/W <sup>2</sup>

## LED

3000 K

CRI ≥ 95

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 102 | R<sub>f</sub>: 94 | R<sub>t1-15</sub>: 95

MR 0.61 | MDER 0.55

## Optique

spot | angle de faisceau 18°

## Electrique

sans driver

CP3 | 24 V

luminaire 4.9 W

insert optique 3.3 W

24 V

## Physique

longueur 400 mm | largeur 11 mm | hauteur 29 mm

0.07 kg

<sup>1</sup> Code RAL <sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques.

## Notice de montage

