

# FINA SUPPORT spot line

## 30°

011-0306118A



Projet / Type


Notes

Quantité / Date



Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en tar black ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; équipé de points lumineux à LED ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; CRI  $\geq 95$  ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; caractéristiques de rayonnement asymétriques ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 24 V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication



### Général

Éclairage de vitrine | Sur pied

rotation 360°

tar black | RAL 9021 <sup>1</sup>

IP20

Intérieur

1060 lm

insert optique 78 lm/W <sup>2</sup>

### LED

4000 K

CRI  $\geq 95$

L80 / 50000 h

MacAdam initial  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 99 | R<sub>r</sub>: 92 | R<sub>t(1-15)</sub>: 90

MR 0.76 | MDER 0.69

### Optique

asymmetric

### Electrique

sans driver

CP3 | 24 V

luminaire 20.3 W

insert optique 13.6 W

21 W/m

24 V

### Physique

longueur 1000 mm | largeur 9 mm | hauteur 9 mm

0.16 kg

30°

<sup>1</sup> Code RAL <sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques.

### Notice de montage

