

# FINA SUPPORT spot line

## 30°

011-0306118A



Projet / Type


Notes

Quantité / Date



Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en tar black ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; équipé de points lumineux à LED ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; CRI  $\geq 95$  ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; caractéristiques de rayonnement asymétriques ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 24 V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication



### Général

Éclairage de vitrine | Sur pied  
rotation 360°  
tar black | RAL 9021 <sup>1</sup>  
IP20  
Intérieur  
1060 lm  
insert optique 78 lm/W <sup>2</sup>

### LED

4000 K  
CRI  $\geq 95$   
L80 / 50000 h  
MacAdam initial  $\leq 3$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 99 | R<sub>r</sub>: 92 | R<sub>t(1-15)</sub>: 90  
MR 0.76 | MDER 0.69

### Optique

asymmetric

### Electrique

sans driver  
CP3 | 24 V  
luminaire 20.3 W  
insert optique 13.6 W  
21 W/m  
24 V

### Physique

longueur 1000 mm | largeur 9 mm | hauteur 9 mm  
0.16 kg  
30°

<sup>1</sup> Code RAL <sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques.

### Notice de montage



# FINA SUPPORT spot line 30°

011-0306118A



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.954	0.915	0.879	0.844	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF <sup>a</sup>	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF <sup>a</sup>	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

<sup>a</sup> Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

# FINA SUPPORT spot line 30°

011-0306118A



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires de montage

### MOUNTING POLE L

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique   180	aluminium blanc	011-9121116
mécanique   180	tar black	011-9121118
alimentation en courant / mécanique   180	aluminium blanc	011-9121136
alimentation en courant / mécanique   180	tar black	011-9121138
mécanique   200	aluminium blanc	011-9121216
mécanique   200	tar black	011-9121218
alimentation en courant / mécanique   200	aluminium blanc	011-9121236
alimentation en courant / mécanique   200	tar black	011-9121238
mécanique   300	aluminium blanc	011-9121316
mécanique   300	tar black	011-9121318
alimentation en courant / mécanique   300	aluminium blanc	011-9121336
alimentation en courant / mécanique   300	tar black	011-9121338
mécanique   180	aluminium blanc	011-9124116
mécanique   180	tar black	011-9124118
alimentation en courant / mécanique   180	aluminium blanc	011-9124136
alimentation en courant / mécanique   180	tar black	011-9124138
mécanique   200	aluminium blanc	011-9124216
mécanique   200	tar black	011-9124218
alimentation en courant / mécanique   200	aluminium blanc	011-9124236
alimentation en courant / mécanique   200	tar black	011-9124238
mécanique   300	aluminium blanc	011-9124316
mécanique   300	tar black	011-9124318
alimentation en courant / mécanique   300	aluminium blanc	011-9124336
alimentation en courant / mécanique   300	tar black	011-9124338
mécanique   180	aluminium blanc	011-9125116
mécanique   180	tar black	011-9125118
alimentation en courant / mécanique   180	aluminium blanc	011-9125136
alimentation en courant / mécanique   180	tar black	011-9125138
mécanique   200	aluminium blanc	011-9125216
mécanique   200	tar black	011-9125218
alimentation en courant / mécanique   200	aluminium blanc	011-9125236
alimentation en courant / mécanique   200	tar black	011-9125238
mécanique   300	aluminium blanc	011-9125316
mécanique   300	tar black	011-9125318
alimentation en courant / mécanique   300	aluminium blanc	011-9125336
alimentation en courant / mécanique   300	tar black	011-9125338
mécanique   180	aluminium blanc	011-9126116
mécanique   180	tar black	011-9126118
alimentation en courant / mécanique   180	aluminium blanc	011-9126136
alimentation en courant / mécanique   180	tar black	011-9126138
mécanique   200	aluminium blanc	011-9126216
mécanique   200	tar black	011-9126218
alimentation en courant / mécanique   200	aluminium blanc	011-9126236
alimentation en courant / mécanique   200	tar black	011-9126238
mécanique   300	aluminium blanc	011-9126316
mécanique   300	tar black	011-9126318
alimentation en courant / mécanique   300	aluminium blanc	011-9126336
alimentation en courant / mécanique   300	tar black	011-9126338
mécanique   180	aluminium blanc	011-9127116
mécanique   180	tar black	011-9127118
alimentation en courant / mécanique   180	aluminium blanc	011-9127136
alimentation en courant / mécanique   180	tar black	011-9127138
mécanique   200	aluminium blanc	011-9127216
mécanique   200	tar black	011-9127218
alimentation en courant / mécanique   200	aluminium blanc	011-9127236
alimentation en courant / mécanique   200	tar black	011-9127238
mécanique   300	aluminium blanc	011-9127316
mécanique   300	tar black	011-9127318
alimentation en courant / mécanique   300	aluminium blanc	011-9127336
alimentation en courant / mécanique   300	tar black	011-9127338
mécanique   180	aluminium blanc	011-9128116
mécanique   180	tar black	011-9128118
alimentation en courant / mécanique   180	aluminium blanc	011-9128136
alimentation en courant / mécanique   180	tar black	011-9128138
mécanique   200	aluminium blanc	011-9128216
mécanique   200	tar black	011-9128218
alimentation en courant / mécanique   200	aluminium blanc	011-9128236
alimentation en courant / mécanique   200	tar black	011-9128238
mécanique   300	aluminium blanc	011-9128316
mécanique   300	tar black	011-9128318
alimentation en courant / mécanique   300	aluminium blanc	011-9128336
alimentation en courant / mécanique   300	tar black	011-9128338



[\*011-0306118A\*] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

# FINA SUPPORT spot line 30°

011-0306118A



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires de montage

### MOUNTING POLE T

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique / électrique   180	aluminium blanc	011-9122126
mécanique / électrique   180	tar black	011-9122128
mécanique / électrique   200	aluminium blanc	011-9122226
mécanique / électrique   200	tar black	011-9122228
mécanique / électrique   300	aluminium blanc	011-9122326
mécanique / électrique   300	tar black	011-9122328



## Accessoires de montage

### MOUNTING POLE Y

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique / électrique   180	aluminium blanc	011-9123126
mécanique / électrique   180	tar black	011-9123128
alimentation en courant / mécanique   180	aluminium blanc	011-9123136
alimentation en courant / mécanique   180	tar black	011-9123138
mécanique / électrique   200	aluminium blanc	011-9123226
mécanique / électrique   200	tar black	011-9123228
alimentation en courant / mécanique   200	aluminium blanc	011-9123236
alimentation en courant / mécanique   200	tar black	011-9123238
mécanique / électrique   300	aluminium blanc	011-9123326
mécanique / électrique   300	tar black	011-9123328
alimentation en courant / mécanique   300	aluminium blanc	011-9123336
alimentation en courant / mécanique   300	tar black	011-9123338



## Accessoires électriques

### POWER SUPPLY 24V EU

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
130-43-30	011-9212110
195-43-30	011-9212210
220-43-30	011-9212310
130-43-30	011-9212130
195-43-30	011-9212230
220-43-30	011-9212330



### POWER SUPPLY 24V UL

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
	153-41-32	011-9282110
	210-40-30	011-9282210
60 W	250-40-30	011-9282310
	176-45-32	011-9282320
	176-45-32	011-9282330



## Accessoires électriques

### EXTENSION CABLE

TYPE	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1 × prise / 1 × fiche	011-9222120
1 × prise / 1 × fiche	011-9222140
1 × prise / 1 × fiche	011-9222180

