

FINA SUPPORT spot line

30°
011-0302018M



Projet / Type _____
Notes _____
Quantité / Date _____



Général

Éclairage de vitrine, Sur pied

rotation 360°

noir, RAL 9021¹

IP20

Intérieur

216 lm

insert optique 80 lm/W²

LED

3000 K

CRI ≥ 95

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 102, R_r: 94, R₍₁₋₁₅₎: 95

MR 0.61

MDER 0.55

Optique

medium

angle de faisceau 32°x46°

Electrique

sans driver

24 V

luminaire 4.0 W

insert optique 2.7 W

CP3

24 V

Physique

longueur 200 mm

largeur 9 mm

hauteur 9 mm


¹ Code RAL ² y compris la prise en compte des pertes optiques.

Notice de montage



Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en noir ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; équipé de points lumineux à LED ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 95 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 32°x46° ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 24 V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

