

FINA SUPPORT spot line

011-0205118A



Projet / Type _____


Notes _____

Quantité / Date _____



Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en tar black ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; équipé de points lumineux à LED ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 95 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; caractéristiques de rayonnement asymétriques ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 24 V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Général

Éclairage de vitrine | Sur pied _____

rotation 360° _____

tar black | RAL 9021 ¹ _____

IP20 _____

Intérieur _____

845 lm _____

insert optique 78 lm/W ² _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 95 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 99 | R_r: 92 | R_{t(1-5)}: 90 _____

MR 0.76 | MDER 0.69 _____

Optique

asymmetric _____

Electrique

sans driver _____

CP3 | 24 V _____

luminaire 16.2 W _____

insert optique 10.9 W _____

22 W/m _____

24 V _____

Physique

longueur 800 mm | largeur 9 mm | hauteur 9 mm _____

carré _____

¹ Code RAL ² y compris la prise en compte des pertes optiques.

Notice de montage

