



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

**Général**

Éclairage de vitrine , Encastré

noir , RAL 9021¹

IP20

Intérieur

235 lm

insert optique 73 lm/W²**LED**

3000 K

CRI ≥ 95

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 102 , R_f: 94 , R_{f(1-5)}: 95

MR 0.61

MDER 0.55

Optique

medium

angle de faisceau 32°x46°

Electrique

sans driver

24 V

luminaire 4.8 W

insert optique 3.2 W

CP3

24 V

Physique

longueur 200 mm


largeur 9 mm

hauteur 9 mm

0.01 kg

¹ Code RAL ² y compris la prise en compte des pertes optiques.**Notice de montage**

Insert d'éclairage linéaire miniature en aluminium ; forme tubulaire ; surface laquée en noir ; au choix pour montage encastré ou apparent (disponible comme accessoire) ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents connecteurs au choix pour raccordement mécanique et électrique - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; équipé de points lumineux à LED ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 95 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 32°x46° ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 24 V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière**Dessin de fabrication**