

FINA SUPPORT opal 30°

011-1304118O



Projet / Type _____


Notes _____

Quantité / Date _____



Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en tar black ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; cache PMMA, à éclairage parfaitement homogène, satiné ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 97 ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 24 V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Général

Éclairage de vitrine | Sur pied _____

rotation 360° _____

tar black | RAL 9021 ¹ _____

IP20 _____

Intérieur _____

714 lm _____

insert optique 80 lm/W ² _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 97 _____

L85 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 100 | R_f: 96 | R_{f(1-15)}: 98 _____

MR 0.86 | MDER 0.78 _____

Optique

Opal | opal (lambertsch) _____

Electrique

sans driver _____

CP3 | 24 V _____

luminaire 11.6 W _____

insert optique 8.9 W _____

20 W/m _____

24 V _____

Physique

longueur 600 mm | largeur 9 mm | hauteur 9 mm _____

0.15 kg _____

¹ Code RAL ² y compris la prise en compte des pertes optiques.

Notice de montage

