

FELT 25 acoustic panel

091-82S-2360x0590-000



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

limestone

Physique

longueur 2360 mm

largeur 590 mm

hauteur 25 mm

Unité d'emballage : 2 pc.

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 1 ¹

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A ¹

NRC jusqu'à 1.05 ¹

SAA jusqu'à 1.02 ¹

¹ Acoustic data calculations based on FELT 25 full plate, cavity 20cm

Élément acoustique en feutre PET recyclé à 50 % au moins de 25 mm d'épaisseur, autoportant, haute qualité, doué de propriétés insonorisantes ; découpe rectangulaire ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, limestone ; déviations de couleurs possibles ; s'utilise comme revêtement mural ou de plafond, pour améliorer nettement l'acoustique de la pièce ; Unité d'emballage : 2 pc.



[091-82S-2360x0590-000] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

05.05.2025

1 / 1