

# FELT 9 acoustic panel

091-72L-1475x0295-000



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Élément acoustique en feutre PET recyclé à 50 % au moins de 9 mm d'épaisseur, autoportant, haute qualité, doué de propriétés insonorisantes ; découpe rectangulaire ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, noir ; déviations de couleurs possibles ; s'utilise comme revêtement mural ou de plafond, pour améliorer nettement l'acoustique de la pièce ; Unité d'emballage : 10 pc.

## Dessin de fabrication



**Général**  
Plafond / mur | Surface  
noir  
classe de résistance au feu : B-s1, d0  
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

**Physique**  
longueur 1475 mm | largeur 295 mm | hauteur 9 mm  
Unité d'emballage : 10 pc.

**Acoustique**  
Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.85 <sup>1</sup>  
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à B <sup>1</sup>  
NRC jusqu'à 0.8 <sup>1</sup>  
SAA jusqu'à 0.8 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on FELT 9 full plate, cavity 20cm



# FELT 9 acoustic panel

091-72L-1475x0295-000



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

