

# FELT 9 acoustic panel


091-72K-2360x0590-000



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Élément acoustique en feutre PET recyclé à 50 % au moins de 9 mm d'épaisseur, autoportant, haute qualité, doué de propriétés insonorisantes ; découpe rectangulaire ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, oxide red ; déviations de couleurs possibles ; s'utilise comme revêtement mural ou de plafond, pour améliorer nettement l'acoustique de la pièce ; Unité d'emballage : 2 pc.

## Dessin de fabrication



**Général**  
Plafond / mur | Surface  
oxide red  
classe de résistance au feu : not fire-retardant  
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

**Physique**  
longueur 2360 mm | largeur 590 mm | hauteur 9 mm  
Unité d'emballage : 2 pc.

**Acoustique**  
Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.85 <sup>1</sup>  
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à B <sup>1</sup>  
NRC jusqu'à 0.8 <sup>1</sup>  
SAA jusqu'à 0.8 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on FELT 9 full plate, cavity 20cm



# FELT 9 acoustic panel

091-72K-2360x0590-000



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

