

FELT 9 acoustic panel

091-72G-1475x0295-000



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Élément acoustique en feutre PET recyclé à 50 % au moins de 9 mm d'épaisseur, autoportant, haute qualité, doué de propriétés insonorisantes ; découpe rectangulaire ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, felt grey ; déviations de couleurs possibles ; s'utilise comme revêtement mural ou de plafond, pour améliorer nettement l'acoustique de la pièce ; Unité d'emballage : 4 pc.

Dessin de fabrication



Général
Plafond / mur | Surface
felt grey
classe de résistance au feu : B-s1, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Physique
longueur 1475 mm | largeur 295 mm | hauteur 9 mm
Unité d'emballage : 4 pc.

Acoustique
Alpha w (α_w) jusqu'à 0.85 ¹
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à B ¹
NRC jusqu'à 0.8 ¹
SAA jusqu'à 0.8 ¹

¹ Acoustic data calculations based on FELT 9 full plate, cavity 20cm



FELT 9 acoustic panel

091-72G-1475x0295-000



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

