

# FELT 9 acoustic panel

091-72O-1180x0590-000



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Élément acoustique en feutre PET recyclé à 50 % au moins de 9 mm d'épaisseur, autoportant, haute qualité, doué de propriétés insonorisantes ; découpe rectangulaire ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, aubergine ; déviations de couleurs possibles ; s'utilise comme revêtement mural ou de plafond, pour améliorer nettement l'acoustique de la pièce ; Unité d'emballage : 4 pc.

## Dessin de fabrication



Général
Plafond / mur   Surface
aubergine
classe de résistance au feu : not fire-retardant
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)
Physique
longueur 1180 mm   largeur 590 mm   hauteur 9 mm
Unité d'emballage : 4 pc.
Acoustique
Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.85 <sup>1</sup>
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à B <sup>1</sup>
NRC jusqu'à 0.8 <sup>1</sup>
SAA jusqu'à 0.8 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on FELT 9 full plate, cavity 20cm



# FELT 9 acoustic panel

091-720-1180x0590-000



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

