

FELT 9 acoustic panel


091-72B-0590x0590-000



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Élément acoustique en feutre PET recyclé à 50 % au moins de 9 mm d'épaisseur, autoportant, haute qualité, doué de propriétés insonorisantes ; découpe rectangulaire ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, anthracite ; déviations de couleurs possibles ; s'utilise comme revêtement mural ou de plafond, pour améliorer nettement l'acoustique de la pièce ; Unité d'emballage : 8 pc.

Dessin de fabrication



Général

Plafond / mur | Surface

anthracite

classe de résistance au feu : B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Physique

longueur 590 mm | largeur 590 mm | hauteur 9 mm

Unité d'emballage : 8 pc.

Acoustique

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.85 ¹

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à B ¹

NRC jusqu'à 0.8 ¹

SAA jusqu'à 0.8 ¹

¹ Acoustic data calculations based on FELT 9 full plate, cavity 20cm



FELT 9 acoustic panel

091-72B-0590x0590-000



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

