



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général
Plafond , Suspendu
noir , RAL 9005 ¹
Réflecteur chrome foncé
IP20
Indirect 3050 lm
direct 2120 lm
total 5170 lm


LED
3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _r : 91 , R _{t(1-15)} : 89
MR 0.61
MDER 0.55

Optique
Reflector
symmetric
UGR ≤ 10 , ≥ 65° < 1500 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 ^{2 3}
SVM ≤ 0.4 ^{2 3}


Electrique
DALI-2 D/I contrôlable séparément
220-240 V
système 53 W
système 98 lm/W ⁴
CP1
2 DALI Addr.

Physique
longueur 1857 mm
largeur 42 mm
hauteur 42 mm
3 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL ² combiné
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
⁴ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

