

BETO direct / indirect power

suspended

074-6249148B



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond Suspendu
noir RAL 9005 ¹
Réflecteur chrome foncé
IP20
Indirect 6410 lm direct 3240 lm
total 9650 lm
5370 lm/m

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 R _r : 92 R _{t(1-15)} : 90
MR 0.81 MDER 0.74

Optique

Reflector symmetric
UGR ≤ 10 ≥ 65° < 1500 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ^{2 3} SVM ≤ 0.4 ^{2 3}


Electrique

DALI-2 D/I contrôlable séparément 2 DALI Addr.
CP1 220-240 V
système 86 W
système 112 lm/W ⁴
48 W/m


Physique

longueur 3057 mm largeur 42 mm hauteur 42 mm
5.3 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL ² combiné
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
⁴ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

