

MOVE IT 45 set track

large indirect suspended


091-2123138



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Profilé continu en aluminium extrudé avec joint de 45 mm de large ; forme rectangulaire ; pour montage suspendu (câble de suspension 1500 mm inclus) ; réglage en hauteur sans outil ; avec composants lumineux indirects pour une accentuation supplémentaire du plafond ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; avec profil de rail intégré pour fixation d'alimentation électrique et signal DALI ; surface noir anodisé ; les éléments d'éclairage peuvent être insérés et déplacés sans outil au moyen d'un support magnétique + système de verrouillage (l'éclairage des postes de travail au bureau) ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ; convertisseur DALI-2 inclus (CP1 220-240V) ; élément acoustique en feutre PET recyclé, autoportant, haute qualité, doué de propriétés insonorisantes peuvent être installés ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;



Général

Plafond , Rail Suspendu _____

LARGE _____

noir , RAL 9005 ¹ _____

IP20 _____

Indirect 9840 lm _____

total 9840 lm _____

insert optique 135 lm/W² _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89 _____

MR 0.61 _____

MDER 0.55 _____

Electrique

DALI-2 _____

48 V _____

luminaire 81 W _____

insert optique 73 W _____

CP3 _____

Physique

longueur 2482 mm _____

largeur 1262 mm _____


hauteur 56 mm _____

12.7 kg _____


longueur du câble 1500 mm _____

¹ Code RAL ² y compris la prise en compte des pertes optiques.

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage



MOVE IT 45 set track

large indirect suspended

091-2123138



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Facteur de maintenance

| Temps de fonctionnement [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|--------|--------|
| LLMF | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.9 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF | | | | |
| MF | Facteur de maintenance | | | | |
| LMF ^a | Facteur de maintenance du luminaire | | | | |
| | | RSMF ^a | Facteur de maintenance des parois du local | | |
| | | LLMF | Facteur de maintenance du flux lumineux | | |
| | | LSF | Facteur de survie des lampes | | |

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

Types de disjoncteurs

| Type de disjoncteur automatique | Nombre de luminaires |
|---------------------------------|----------------------|
| B10 | 3 |
| B13 | 4 |
| B16 | 6 |
| B20 | 7 |
| C10 | 4 |
| C13 | 6 |
| C16 | 8 |
| C20 | 9 |

Accessoires acoustiques

MOVE IT 45 set acoustic inlay small

| COULEUR | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-------------|--------------|----------------------|
| marble grey | 1140-1140-25 | 091-219111D |
| noir | 1140-1140-25 | 091-219111L |
| limestone | 1140-1140-25 | 091-219111S |
| blanc | 1140-1140-25 | 091-219111W |



MOVE IT 45 set acoustic inlay medium

| COULEUR | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-------------|--------------|----------------------|
| marble grey | 1760-1140-25 | 091-219211D |
| noir | 1760-1140-25 | 091-219211L |
| limestone | 1760-1140-25 | 091-219211S |
| blanc | 1760-1140-25 | 091-219211W |



MOVE IT 45 set acoustic inlay large

| COULEUR | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-------------|--------------|----------------------|
| marble grey | 2360-1140-25 | 091-219311D |
| noir | 2360-1140-25 | 091-219311L |
| limestone | 2360-1140-25 | 091-219311S |
| blanc | 2360-1140-25 | 091-219311W |



MOVE IT 45 set acoustic inlay x-large

| COULEUR | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-------------|--------------|----------------------|
| marble grey | 2980-1140-25 | 091-219411D |
| noir | 2980-1140-25 | 091-219411L |
| limestone | 2980-1140-25 | 091-219411S |
| blanc | 2980-1140-25 | 091-219411W |

