

# MICROPRISMATIC UGR

## < 19

MOVE IT PRO

086-6210130 086-6010000P



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Insert lumineux linéaire en plastique ; insert d'éclairage, y compris adaptateur high power + convertisseur, insertion et déplacement sans outil ; affleurant dans le système de profilés ; alimentation électrique via le profilé de rail électrique MOVE IT PRO System ; cache en PMMA microprismatique, éclairage parfaitement homogène ;  $UGR \leq 19$  ; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à  $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$  ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3 \text{ SDCM}$  ;  $CRI \geq 90$  ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP2 ; 220-240 V ; DALI contrôle unique ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l'intensité (valeur minimale 1%) ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;



### Général

Plafond   Rail	
IP20	
715 lm	
715 lm/m	

### LED

4000 K	
$CRI \geq 90$	
L90 / 50000 h	
MacAdam initial $\leq 3 \text{ SDCM}$	
$R_g: 99   R_f: 92   R_{[1-15]}: 90$	
MR 0.81   MDER 0.74	

### Optique

Microprismatic   microprismatic	
$UGR \leq 19   \geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$	
$PstLM \leq 1.0   SVM \leq 0.4^2$	


### Electrique

DALI-2   1 DALI Addr.	
CP2   220-240 V	
système 8.0 W	
système 89 lm/W <sup>3</sup>	
8 W/m	

### Physique

longueur 1000 mm   largeur 43 mm   hauteur 13 mm	
0.62 kg	

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication



<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne  
<sup>3</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques.

### Calculateur d'éclairage

