


MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC half grid

inlay
050-231221S



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général
limestone
classe de résistance au feu : B-s1, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Physique
panneau uniquement pour NODE connector + rail
1210 mm
longueur 635 mm | largeur 1235 mm | hauteur 25 mm

Acoustique
Alpha w (α_w) jusqu'à 1¹
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A¹
NRC jusqu'à 1.3¹
SAA jusqu'à 1.32¹

¹ Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme rectangulaire ; surface de haute qualité optique et tactile avec motif gaufré, limestone ; inclusions de fibres étrangères possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; à insérer dans le système suspendu MOVE IT 25 / 45 composé de jonctions et profils disponibles ; possibilité d'insertion ultérieure dans un MOVE IT suspended system déjà en place ; montage sans outil ;

Dessin de fabrication

