

# MINO CIRCLE ACOUSTIC 1500

inlay  
034-270211S




|                 |  |
|-----------------|--|
| Projet / Type   |  |
| Notes           |  |
| Quantité / Date |  |



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, limestone ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; pour l'insertion dans MINO 60 CIRCLE 1500 ceiling ou MINO 60 CIRCLE 1500 suspended ;

## Dessin de fabrication



### Général

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Luminaire / Rail , Monté |  |
| limestone                |  |

### Physique

|                  |  |
|------------------|--|
| diamètre 1434 mm |  |
| hauteur 24 mm    |  |
| 9.4 kg           |  |

### Acoustics

|   |  |
|---|--|
| Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.65 <sup>1</sup>            |  |
| SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C <sup>1</sup> |  |
| NRC jusqu'à 0.7 <sup>1</sup>                                |  |
| SAA jusqu'à 0.74 <sup>1</sup>                               |  |

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 100cm

### Notice de montage

