

# JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0131137F



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



## Général

Plafond , Rail	
inclinaison max 90°	
rotation 360°	
blanc , RAL 9016 <sup>1</sup>	
IP20	
1000 lm	
insert optique 122 lm/W <sup>2</sup>	

## LED

4000 K	
CRI ≥ 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 2 SDCM	
R <sub>g</sub> : 98 , R <sub>r</sub> : 90 , R <sub>t(1-5)</sub> : 88	
MR 0.8	
MDER 0.72	

## Optique

flood	
angle de faisceau 44°	
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>	
SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>	

## Electrique


DALI-2 contrôle unique	
48 V	
luminaire 10.9 W	
insert optique 8.2 W	
CP3	
1 DALI Addr.	

## Physique

diamètre 45 mm	
hauteur 68 mm	
0.2 kg	

<sup>1</sup> Code RAL <sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques.  
<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


## Répartition de la lumière



flood 44°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1850	0.82
2	460	1.64
3	210	2.45
4	120	3.27
5	70	4.09

## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

