

JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-013103XF



| |
|-----------------|
| Projet / Type |
| Notes |
| Quantité / Date |



Général

| |
|--------------------------------------|
| Plafond , Rail |
| inclinaison max 90° |
| rotation 360° |
| couleurs spéciales |
| IP20 |
| 960 lm |
| insert optique 117 lm/W ¹ |

LED

| |
|--|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam initial ≤ 2 SDCM |
| R _g : 99 , R _r : 90 , R _{t(1-5)} : 87 |
| MR 0.6 |
| MDER 0.54 |

Optique

| |
|--------------------------|
| flood |
| angle de faisceau 44° |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Electrique


| |
|------------------------|
| DALI-2 contrôle unique |
| 48 V |
| luminaire 10.9 W |
| insert optique 8.2 W |
| CP3 |
| 1 DALI Addr. |

Physique

| |
|----------------|
| diamètre 45 mm |
| hauteur 68 mm |
| 0.2 kg |

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques.
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


Répartition de la lumière



flood 44°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 1780 | 0.82 |
| 2 | 450 | 1.64 |
| 3 | 200 | 2.45 |
| 4 | 110 | 3.27 |
| 5 | 70 | 4.09 |

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage



JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-013103XF



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Facteur de maintenance

| Temps de fonctionnement [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF | 0.964 | 0.923 | 0.884 | 0.847 | 0.811 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF | RSMF ^a | Facteur de maintenance des parois du local |
| MF | Facteur de maintenance | LLMF | Facteur de maintenance du flux lumineux |
| LMF ^a | Facteur de maintenance du luminaire | LSF | Facteur de survie des lampes |

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

Accessoires optiques

HONEYCOMB LOUVER

| COULEUR | Ø (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|--------------|--------|----------------------|
| noir profond | 42 | 007-1965188 |

