

JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0131018M



| |
|-----------------|
| Projet / Type |
| Notes |
| Quantité / Date |



Général

| |
|------------------------------|
| Plafond Rail |
| inclinaison max 90° |
| rotation 360° |
| noir RAL 9005 ¹ |
| IP20 |
| 905 lm |

LED

| |
|---|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam initial ≤ 2 SDCM |
| R _g : 99 R _f : 90 R _{t(1-15)} : 87 |
| MR 0.6 MDER 0.54 |

Optique

| |
|---|
| medium angle de faisceau 23° |
| PstLM ≤ 1.0 ^{2 3 4 5} SVM ≤ 0.4 ^{2 3 4 5} |

Electrique


| |
|--------------------------------|
| non DIM |
| CP3 48 V |
| luminaire 10.9 W |
| luminaire 83 lm/W ⁶ |

Physique

| |
|--------------------------------|
| diamètre 45 mm hauteur 68 mm |
| 0.2 kg |

¹ Code RAL ² wallwasher lens BO 45 007-1965780
³ oval lens BO 45 007-1965880 ⁴ soft lens BO 45 007-1965980
⁵ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
⁶ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation


Répartition de la lumière



medium 23°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 4560 | 0.40 |
| 2 | 1140 | 0.81 |
| 3 | 510 | 1.21 |
| 4 | 280 | 1.62 |
| 5 | 180 | 2.02 |

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

