

# JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0131017F



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



## Général

Plafond , Rail
inclinaison max 90°
rotation 360°
blanc , RAL 9016 <sup>1</sup>
IP20
960 lm
insert optique 117 lm/W <sup>2</sup>

## LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>r</sub> : 90 , R <sub>t(1-5)</sub> : 87
MR 0.6
MDER 0.54

## Optique

flood
angle de faisceau 44°
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Electrique


non DIM
48 V
luminaire 10.9 W
insert optique 8.2 W
CP3

## Physique

diamètre 45 mm
hauteur 68 mm
0.2 kg

<sup>1</sup> Code RAL <sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques.  
<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


## Répartition de la lumière



flood 44°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1780	0.82
2	450	1.64
3	200	2.45
4	110	3.27
5	70	4.09

## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

