

JUST 32 FOCUS

MOVE IT 25

050-011113X



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond / mur | Rail

inclinaison max 90°

rotation 360°

couleurs spéciales

IP20

347¹-429² lm

insert optique 83¹-103² lm/W³

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 98 | R_f: 90 | R_{f(1-15)}: 88

MR 0.8 | MDER 0.72

Optique

focus | angle de faisceau 17°¹-43°²

PstLM ≤ 1.0^{1 2 4} | SVM ≤ 0.4^{1 2 4}

Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr.

CP3 | 48 V

luminaire 5.5 W

insert optique 4.2 W

Physique

diamètre 32 mm | hauteur 73 mm


0.2 kg

¹ angle du faisceau min ² angle du faisceau max

³ y compris la prise en compte des pertes optiques.


⁴ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



focus 43°


h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	772	0.80
2	193	1.59
3	86	2.39
4	48	3.18
5	31	3.98



focus 17°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2680	0.30
2	670	0.59
3	300	0.89
4	170	1.19
5	110	1.49

Dessin de fabrication



Notice de montage



[050-011113X] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

22.06.2025