

SASSO 100 square adjustable

semi-recessed

048-33012177M 002-90766



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond Demi-encastré
inclinaison max 20°
blanc signalisation RAL 9016 ¹
Couleur intérieure blanc
IP20
1850 lm
luminaire 121 lm/W ²

LED

3500 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 R _r : 90 R _{t(15)} : 89
MR 0.7 MDER 0.64

Optique

medium angle de faisceau 31°
UGR ≤ 16
PstLM ≤ 1.0 ³ SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

non DIM
CP2 220-240 V
système 17.9 W luminaire 15.2 W
36 Vf 450 mA

Physique


longueur 100 mm largeur 100 mm hauteur 115 mm
1.59 kg

Découpe


diamètre 80 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

