

# SASSO 100 square adjustable

trimless

048-2730114M 048-2797117 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond | Encastré

inclinaison max 30°

argent mat

Set de montage blanc signalisation

avant IP40 | arrière IP20

2620 lm

luminaire 115 lm/W <sup>1</sup>

### LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 98 | R<sub>r</sub>: 90 | R<sub>t(1-15)</sub>: 88

MR 0.8 | MDER 0.72

### Optique

medium | angle de faisceau 31°

UGR ≤ 16 | ≥65° <3000 cd/m²

### Electrique

non DIM

CP2 | 220-240 V

système 26.7 W | luminaire 22.7 W

36 Vf | 650 mA

### Physique

sans bord

longueur 105 mm | largeur 105 mm | hauteur 95 mm

0.47 kg

### Découpe


longueur 106 mm | largeur 106 mm

épaisseur min. du plafond 12.5 mm | épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrément 100 mm

<sup>1</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication



### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

