

# SASSO 100 round adjustable

trimless

048-2720914F 048-2796117 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général
Plafond   Encastré
inclinaison max 30°
rotation 360°
argent mat
Set de montage blanc signalisation
avant IP40   arrière IP20
2170 lm
luminaire 96 lm/W <sup>1</sup>


LED
2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 97   R <sub>f</sub> : 91   R <sub>f(1-15)</sub> : 87
MR 0.52   MDER 0.47

Optique
flood   angle de faisceau 39°
UGR ≤ 19   ≥65° <1500 cd/m <sup>2</sup>


Electrique
non DIM
CP2   220-240 V
système 26.7 W   luminaire 22.7 W
36 Vf   650 mA

Physique
sans bord
diamètre 105 mm   hauteur 95 mm
0.43 kg

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



Découpe
diamètre 106 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm   épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 100 mm

<sup>1</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Notice de montage

Calculateur d'éclairage