

# SASSO 100 round adjustable

trim

048-2720211W 048-2796318 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



<b>Général</b>
Plafond   Encastré
inclinaison max 30°
rotation 360°
noir profond   RAL 9005 <sup>1</sup>
Set de montage noir profond
avant IP40   arrière IP20
2430 lm
luminaire 107 lm/W <sup>2</sup>


<b>LED</b>
3500 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 99   R <sub>f</sub> : 90   R <sub>[1-15]</sub> : 89
MR 0.7   MDER 0.64

<b>Optique</b>
wide flood   angle de faisceau 56°
≥65° <1500 cd/m²

<b>Electrique</b>
non DIM
CP2   220-240 V
système 26.7 W   luminaire 22.7 W
36 Vf   650 mA

<b>Physique</b>
bord
diamètre 118 mm   hauteur 95 mm
0.4 kg

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



<b>Découpe</b>
diamètre 108 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm   épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

### Notice de montage

### Calculateur d'éclairage